

DuraMON 7" Glass



DuraMon Glass – 船舶・軍用等の用途に開発されました。

- 標準規格適合のため組み込みが容易
- 簡単な操作設定
- モジュール化&省スペース化
- 軽量化
- 長寿命化と部品簡素化による保守サイクルの軽減
- 長期供給可能
- 低消費電力
- IEC60945 / IACS E10 準拠
- DDC 経由のバックライト調整
- 最適化された温度設計
- Dual input DC PSU
- PCAP マルチタッチパネル
- アンビエントライトセンサー
- 高解像度 800x480 (16:9)

仕様

DuraMON - Front

ディスプレイサイズ: 7 inch LCD (TFT)
標準解像度: 800 x 480
表示領域: 152 x 91 mm
視野角: 89° (T/B), 89° (L/R) (typical)
輝度(明るさ): 450 Cd/m² (typical)
コントラスト比: 800:1 (typical)
タッチパネル: PCAP multi touch
フロントガラス: Anti-Reflection
保護等級: IP56 (from front, when mounted) IP22
(from rear)

DuraMON - I/O

ビデオ入力: RGB
DVI
制御: RS232 – for remote control
接続: USB type A - female

DuraMON - 電源

スタンダード: 18-34VDC (Dual) Galvanic isolated
消費電力: P_{typ} = 6 Watt, P_{max} = 8 Watt

DuraMON - 使用環境

動作時温度: -15 to +55 °C
保存時温度: -25 to +70 °C
相対湿度: 8 to 95 % (non-condensing)

DuraMON - 認定

マリン: IACS E10 Rev. 6 & IEC 60945 Ed. 4
船級認定: MR certificate
For marine class approvals – see
www.isic-systems.com
P_{typ} = 6 Watt, P_{max} = 8 Watt

DuraMON - サイズ その他

サイズ: 218 (W) x 147mm (H) x 59mm (Depthbehindbezel)
質量: App. 2 kg.
オプションブラケット: Desk/ceiling- and wall-bracket (VESA 75x75mm)