

LYYN EAGLE PORTABLE

The portable and easy to use LYYN solution for real-time digital video



Real-time video enhancement anywhere

Eagle Portable は、あらゆるSDI video システムカメラからのライブフィードをさらに強調します。フィールドワーク後からでも記録済の素材の画質改善が出来ます。このポータブル機は最適な視認性ではない状況下でも、お使いいただけます。

Portable

LYYN Eagle Portable は、真の携帯性を実現しています。Portable は、アルミハウジングと使いやすい大型ノブを装備しており、内部はDC 5Vで駆動しています。

Plug and play

LYYN Eagle Portable をカメラ・モニター・VCR間に接続するだけで使用できます。複雑なインストラクションは不要です。高度なコンフィギュレーションも不要。画面上のツリーメニューも無。プラグを差込・電源 on・それで視聴開始。

Easy to use

大型ノブで画質改善レベル・サイズ・位置を長方形フォーマット内で調整出来ます。このシンプルな手動調整で、タスクを簡単にしています。

User controls

On/off
Lynnification:
- level
- window size
- window position

Software remote control

Eagle Portable は、簡単なテキストコマンドで一般的なRS232シリアルインターフェースを通して遠隔で制御することができます。ユーザー側の制御プラットフォーム上で、スクリプト・ソフトウェアを構築可能です。

Video standards


Standard	Name	Bit rates	Resolution & frame-rate
SMPTE 292	HD-SDI	1.485 Gbit/s, and 1.485/1.001 Gbit/s	720p, 1080i60
SMPTE 424	3G-SDI	2.970 Gbit/s, and 2.970/1.001 Gbit/s	1080p60

Physical connectors

Video: Standard BNC contacts. Use 75 Ω cabling
Communication: Micro USB. Integrated FTDI-chip.
Power :

Power

Circular plug: 5 V DC, 1.0 A



or micro USB , 1.0 A

Operating conditions

Temperature: 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
Humidity: 0 – 80% RH (non-condensing)

Dimensions and weight

Dimensions: 54x172x184 (HxWxD in mm)
Weight: 925g, excl. power supply

Video latency (遅れ)

1 microsecond

Approvals

CE

US Patent No. 8,023,730 and equivalent patents and patent applications in other countries.

BASIC JAPAN

 **LYYN**[®]
we give you a clearer vision